

UNIGATE® CX 连接不兼容的网络

安装简便

符合规格

已认证

可配置的

可编程

随时可以使用

在德国设计和制造



illustration similar

数据手册

EtherNet/IP

EtherNet/IP I/O适配器 (从属)

100 Mbit/s全双工

隔离的Ethernet/IP接口，带有2个RJ45连接器

集成2个端口开关 (例如用于菊花链)

通用EDS文件 (通过配置)

多达1060字节的输入和1060字节的输出数据

Modbus TCP

完整的Modbus TCP接口

10/100 Mbit/s

隔离式快速以太网接口 1x RJ45连接器

IT功能。网络服务器、FTP服务器

多达252字节的输入和252字节的输出数据

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	46 x 117 x 100 (包括螺钉-插头-连接器) 46 x 117 x 106 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	247 g
安装方式	DIN导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 182mA, max. 232mA
工作温度	-25° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	All specified EtherNet/IP Slave functions UDP, TCP/IP, Modbus TCP, E-mail, Web server
技术	ASIC
认证	CE