

UNIGATE[®] CX 连接不兼容的网络

安装简便

符合规格

已认证

可配置的

可编程

随时可以使用

在德国设计和制造



illustration similar

数据手册

Ethernet TCP/IP

完整的快速以太网接口

10/100 Mbit/s

隔离式快速以太网接口 2x RJ45连接器

IT功能。网络服务器、FTP服务器

多达1024字节的输入和1024字节的输出数据

CANopen

完整的CANopen从站接口

CANopen主站功能（通过脚本）

CAN第二层（11位和29位标识符）（通过脚本）

波特率10kbit/s到1 Mbit/s（125 kbit/s直到1 Mbit/s可调）

支持CANopen 4.02版本

带隔离的CANopen接口(9pin)，D-Sub连接器

通用的EDS文件（通过配置）

最大32 TPDO 和最大32 RPDO 过程数据对象

高达255字节的输入-和255字节的输出

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	46 x 117 x 100 (包括螺钉-插头-连接器) 46 x 117 x 106 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	243 g
安装方式	DIN导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 117mA, max. 140mA
工作温度	-25° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	UDP, TCP/IP, Modbus TCP, e-mail, web server All specified CANopen Slave functions
技术	ASIC
认证	CE