

UNIGATE® CX 连接不兼容的网络

安装简便

符合规格

已认证

可配置的

可编程

随时可以使用

在德国设计和制造



illustration similar

数据手册

PROFINET 2Port

完整的PROFINET IO设备接口（从机）

100 Mbit/s全双工

32位微处理器，响应速度快

带2个RJ45接头的隔离式PROFINET接口

集成2个端口开关（例如用于菊花链）

多达1440字节的输入和1440字节的输出数据

MPI

完整的MPI从属接口

MPI主站功能（通过脚本）

隔离的MPI接口，9针。D-sub连接器

多达255字节的输入数据和255字节的输出数据

技术数据

尺寸 (WxDxH mm)	46 x 115 x 100 (包括螺钉-插头-连接器) 46 x 116 x 106 (不包括螺钉-插头-连接器)
重量	250 g
安装方式	DIN导轨 (EN 50022)
电压供应	10至33伏的直流电。 对不正确的极性、短路和过载的保护已被整合。
电流消耗 (+24V/DC时)	typ. 145mA, max. 175mA
工作温度	-25° C (非冷凝) 至+85° C
存储温度	-40° C ... +85° C
现场总线功能	All specified PROFINET Slave functions All specified MPI Slave functions
技术	ASIC
认证	CE